



LANCIER
Hydraulik

GmbH & Co. KG

... wenn's drauf ankommt!

Kombigerät Typ LH-CO-460



- **Öffnungsweite: 460 mm**
- **Schneidkraft: 239 kN**
- **Spreizkraft: 96 kN**
- **Zugkraft: 51 kN**



Gezahnte Messer
für optimalen Halt

Technische Beschreibung

Kombiniertes Schneid- und Spreizgerät LH-CO-460, nach EN 13204 and NFPA 1936; mit Schlauchpaar 500 mm lang, Knickschutz und selbstsichernden, flachköpfigen Schnellverschlusskupplungen; Betriebsdruck 630 bis 720 bar; Prüfdruck: 630 bar = Faktor 1.5, 720 bar = Faktor 1.3; Spreizweite 460 mm; max. Schneidkraft 239 kN; max. Spreizkraft 96 kN; austauschbare Messereinsätze; vorbereitet für das direkte Anbringen von Zugketten; Sicherheits-Drehgriffsteuerung mit integriertem Überdruckventil; ergonomischer Halte- und Tragegriff.



Zugkettenmontage
ohne Umbau

Besonderheiten:

- Sicherheits-Drehgriffsteuerung mit integriertem Überdruckventil
- Verlängerte Griffhülse zum Schutz der Bedienerhand und Anschlussarmaturen
- Ergonomischer Halte- und Tragegriff, Bügelform, rutschfest und extrem griffig
- Hochdruck-Anschlussschläuche, 500 mm lang, mit Knickschutz und selbstsichernden, flachköpfigen Schnellverschlusskupplungen
- **Einzigartig:** Basierend auf dem Konstruktionsprinzip eines Spreizers
- Schneidmesser austauschbar
- Integrierte Aufnahmepunkte für das direkte Anbringen von Zugketten
- Extrem große Spreizweite

Kombigerät im Überblick

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Kombigerät	LH-CO-460
Öffnungsweite	460 mm
Schneidkraft max. (720 bar)	239 kN
Spreizkraft max. (720 bar)	96 kN
Schließkraft max. (720 bar)	51 kN
Rundmaterial max. \varnothing	27 mm
Länge (ohne Schläuche) / Breite (geschlossen) / Höhe	640 / 240 / 210 mm
Gewicht (ohne Schläuche)	16,5 kg
Bestell-Nr.	65900

P.T.H."COMPART" – Z.Dziembowski
Centrum Sprzetu Ratowniczego : 44-100 Gliwice , ul.Gen.J.Sowinskiego 5
Tel./ Fax 0-32 2 380 680, 0-32 2 380 436 , e-mail: compart@ratownictwo.com.pl

Produktinformation